

**AT5IONT-I DELUXE ATOMD525 MITX CPNT  
VGA+SND+GLN SA**



## CARACTERISTICAS

|                      |  |
|----------------------|--|
| CPU                  | CPU on Board<br>Dual-core Intel® Atom™ D525  |
| Chipset              | NM10   |
| Memoria              | 2 x DIMM Máx. 4 GB, DDR3 800 Non-ECC, Un-buffered Memoria<br>Single Channel arquitectura de memoria<br>Visita <a href="http://www.asus.com">www.asus.com</a> o el manual de usuario para la lista completa de vendedores cualificados.   |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe x 4   |
| VGA                  | Integrado Next Generation NVIDIA ION graphics processor<br>Procesador gráfico NVIDIA ION™<br>Soporta la tecnología CUDA<br>Soporta DVI con una resolución máx. de 1920x1200x32Bppx60Hz<br>Soporta HDMI con una resolución máx. de 1920x1080x32Bppx60Hz<br>Compatible con 2 pantallas DVI y HDMI<br>Memoria video dedicada 512 MB |
| Almacenamiento       | <b>Southbridge</b><br>2 xSATA 3.0 Gb/s puertos soportan modo AHCI  |
| LAN                  | PCIe Gb LAN  |
| Audio                | ALC887 8Canales soporta DTS Surround Sensation UltraPC   |
| USB                  | <b>Chipset</b><br>- 2 x puertos USB 3.0/2.0 (panel posterior)<br><b>Chipset</b><br>- 4 x USB 2.0/1.1 ports (2 en la placa, 2 en el panel)  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | posterior)   |
| Característica ASUS AI Lifestyle | ASUS CrashFree BIOS 3<br>ASUS EZ Flash 2<br>ASUS MyLogo 2<br>AI NET 2<br>Stack Cool3+<br>Home Theater Gate<br>Express Gate<br>* El tiempo de carga habitual está sujeto a la configuración de hardware y al modelo de producto.  |
| Puertos del Panel Trasero        | 1 x DVI<br>1 x PS/2 para teclado<br>1 x HDMI<br>1 x PS/2 para ratón<br>1 x External SATA<br>1 x salida S/PDIF (Óptica)<br>1 x puerto LAN(RJ45)<br>6 x Salidas/Entradas para canales de audio<br>2 x USB 2.0<br>2 x USB 3.0 (compatible con dispositivos USB 2.0)   |
| Conectores E/S Internos          | 1 x USB soporta 2 puertos USB extra<br>1 x Ventilador Chasis (controlador y conector)<br>1 x Ventilador CPU (controlador y conector)<br>1 x Ventilador PWR<br>1 x Panel frontal<br>1 x Conector de audio HD en el panel frontal<br>1 x Alimentación 12V ATX 4 contactos<br>1 x Alimentación ATX 24 contactos |
| BIOS                             | 8 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5  |
| Accesorios                       | Manual de Usuario<br>1 x E/S Apantalladas<br>2 x Cable SATA  |
| CD de Soporte                    | Drivers<br>ASUS PC Probe II<br>Software anti-virus (versión OEM)<br>ASUS Update  |

Formato de  
Fabricación

Mini ITX Formato de fabricación  
6.75 inch x 6.75 inch (17 cm x 17 cm )

---

**238€**