

**HUMMINGBIRD ATOMD510 INM10 MITXCPNT VGA+2GLN SATA2**

<b>Características</b>	
<b>Memoria</b>	
Non-ECC	Si
Memoria interna, máximo	4 GB
Supported memory types	DDR2
Número de ranuras DIMM	2
Supported memory clock speeds	667
<b>Procesador</b>	
Familia de procesador	Intel family
Procesador socket	FCBGA559
Procesador compatible	-
Built-in processor	D510
<b>Interno I/O</b>	
Disipacion termica	Estatica
Conector para ventilador	Y
Número de conectores SATA	4
USB 2.0, conectores	1
Conector de ventilador CPU	Y
Potencia de conector ATX (24-pin)	Y
Número de conectores paralelos ATA	0
<b>Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)</b>	
Puerto serial	1
Puerto de ratón PS/2	2
Cantidad de puertos USB 2.0	2
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	0
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Altavoz/ auricular / line-out jack	1
Micrófono, line-in jack	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puetos SATA externos	0
Cantidad de puertos DVI-D	0
Candidad de puertos HDMI	0
Cantidad de puertos USB 3.0	0
<b>Detalles técnicos</b>	
Placa madre, factor de forma	mini iTX
Placa madre chipset	Intel NM10, Marvell 6121
Sistemas operativos compatibles	-
Soporte para proceso paralelo	N
Source data-sheet	ICEcat.biz
<b>Audio</b>	
Canales de audio	-
<b>Ranuras de expansión</b>	
PCI Express x1 slots	1
<b>Condiciones ambientales</b>	
Alcance de temperatura operativa	10 - 35 °C
<b>Peso y dimensiones</b>	
Ancho	170 mm
Profundidad	170 mm
<b>Reguladores del almacenaje</b>	
Niveles RAID	0, 1
<b>Red</b>	
Características de red	Gigabit Ethernet

Controlador LAN	Intel 82574L
<b>Vídeo</b>	
Adaptador gráfico	AST2050
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) N	
<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Certificados	CE, FCC
<b>BIOS</b>	
Tipos de BIOS	-

215€